

SERIE DA INTERRO

ART.8 IN

La serie comprende una gamma da mc³ 1 a mc³ 80. La sezione è cilindrica orizzontale con con estremità bombate. Le capacità e le dimensioni possono essere variate a richiesta, i diametri vanno da 1.000 mm a 3.000 mm. Il posizionamento degli accessori è eseguito su dettaglio del cliente. Tutti i serbatoi sono muniti di n° seriale identificativo

Le capacità e le dimensioni possono essere variate senza obbligo di preavviso, a richiestaserbatoi su misura.

ART.8 SERBATOIO ORIZZONTALE A FONDI BOMBATI DA INTERRO				
codice	capacità	diam.	altezza	lunghezza
	(l)	Di (mm)	(mm)	Lu (mm)
08 02000-13	2.000	1.300	1.430	1.770
08 03000-13	3.000	1.300	1.430	2.520
08 04000-16	4.000	1.600	1.700	2.260
08 05000-16	5.000	1.600	1.700	2.760
08 07000-18	7.000	1.800	1.950	3.160
08 10000-20	10.000	2.000	2.110	3.520
08 10000-22	10.000	2.200	2.350	3.100
08 10000-23	10.000	2.350	2.500	2.720
08 12000-22	12.000	2.200	2.350	3.620
08 15000-22	15.000	2.200	2.350	4.400
08 15000-23	15.000	2.350	2.500	3.870
08 20000-23	20.000	2.350	2.500	6.180
08 20000-25	20.000	2.500	2.650	4.520
08 25000-23	25.000	2.350	2.500	6.180
08 25000-25	25.000	2.500	2.650	5.540
08 30000-23	30.000	2.350	2.500	7.330
08 30000-25	30.000	2.500	2.650	6.560
08 30000-30	30.000	3.000	3.150	4.730
08 40000-25	40.000	2.500	2.650	8.560
08 40000-30	40.000	3.000	3.150	6.170
08 50000-30	50.000	3.000	3.150	7.600
08 60000-30	60.000	3.000	3.150	9.000
08 70000-30	70.000	3.000	3.150	10.400
08 80000-30	80.000	3.000	3.150	11.840

